

AQUAPANEL®

Julkisivupinnoite, 2 mm



AQUAPANEL® Julkisivupinnoite on säänkestävä, joustava, lämpölaajenemiseen mukautuva ja värinsäpitävä.

KNAUF

Ominaisuudet

AQUAPANEL® Julkisivupinnoite on käyttövalmis, pastamainen rappauspinnoite. AQUAPANEL® Julkisivupinnoite on säänkestävä ja sitä voidaan työstää joko käsin tai koneellisesti. Julkisivupinnoite levitetään AQUAPANEL® Pohjatasoitteen päälle.

Käyttökohteet

AQUAPANEL® Julkisivupinnoitetta käytetään pinnoitteena AQUAPANEL® Pohjatasoitteen päällä. Pinnoite soveltuu sekä hierto- että ruiskupinnoitteeksi. AQUAPANEL® Pohjatasoittekerros on ennen julkisivupinnoitteen levittämistä käsiteltävä AQUAPANEL® Outdoor Pohjusteella.

AQUAPANEL® Julkisivupinnoite estää julkisivujen sienikasvuston kasvamista.

Käyttö

Sekoita pastamainen AQUAPANEL® Julkisivupinnoite huolellisesti. Käytä tietyllä pinnalla vain saman erän tuotteita tai sekoita eri erää olevia tuotteita keskenään tarpeellinen määrä. Levitä rappauspinoite ja tasoita se haluamaasi struktuuriin. Työvälineet on pestävä puhtaalla vedellä heti käytön jälkeen. Tuore rappauspinta on suojattava sään vaikutukselta. Laastin levityksen aikana alustan ja ilman lämpötilan on oltava yli +5°C.

Tekniset tiedot

(DIN 18556 / 18558 / 52617)

Tiheys	1,9 kg/dm ³
Viskositeetti	pastamainen
Kiillon aste	matta
Raekoko	2 mm

Menekki

3,1 kg/m²

Annettu menekki on arvio ja todellinen menekki voi vaihdella riippuen taustan tasaisuudesta ja laastikerroksen paksuuden vaihteluista. Ennen varsinaisen työn aloitusta suositellaan tehtäväksi koelevitys.

Pakkaus ja säilytys

25 kg astia
Säilyy 12 kk suojattuna jäätymiseltä (+5°C to +25°C).

Tuotenumero: 87268 (valkoinen)
94633 (värilliset)