



Korttinro: 41
Sivu 1/2

9/2009

PFT G 5 c

Tehokas, kompakti, monipuolinen ja sekoittava laastipumppu

Tuotekuvaus

PFT G 5 c on suosituin ja menestyksekkään PFT G 4:n seuraaja, Euroopan suosituin sekoituspumppu. Hinnaltaan kilpailukykyinen G 5 c on yksi PFT:n laajasta konevalikoimasta. Valitsemalla pumppuaksesi PFT G 5 c:n teet yhtä hyvän päätöksen kuin tuhannet ammattilaiset ja yrittäjät.

Käyttökohteet

PFT G 5 c valmiiksi sekoitetuille kuivalaasteille kuten

- Konekäyttöön tarkoitetuille kipsilaasteille
- Kipsikalkkilaasteille
- Sementtilaasteille
- Kalkkilaasteille
- Kalkkisementtilaasteille
- Ohutrappauksiin
- Täyttölaasteille
- Juotosbetonointiin
- Itsestään tasoittuville lattiamaasoille ja -tasotteille
- ym.

Etuja

- Pitkä pumppausmatka
- Kompressori painekeytkimellä
- Maailmanlaajuisesti käyttökelpoinen
- Täydellisesti varusteltu
- Yhdistettävissä monien muiden PFT- koneiden kanssa
- Taloudellinen erityisesti yhdistettynä PFT Silomatiin
- Helppo huoltaa
- Helppo ja nopea puhdistaa
- Helppokäyttöinen
- Voidaan käyttää suoraan säiliön / siilon alla
- Laaja lisävarustevalikoima

Valmistus:

Knauf PFT GmbH & Co KG
P.O. Box 60
97343 Iphofen

Einersheimer Strasse 53
97346 Iphofen
GERMANY

info@pft-iphofen.de
www.pft.eu

Myynti:

Knauf Oy
Lars Sonckin kaari 14, PL 18
02601 Espoo

info@knauf.fi
www.knauf.fi

**Tekniset tiedot****Moottori**

Pumppumoottori	5,5 kW, 3- vaihe, 400 V, 50 Hz
Kuiva-aineen kuljetinmoottori	0,3 kW, 3- vaihe

Nopeus

Pumppumoottori	400 rpm
Kuiva-aineen kuljetinmoottori	12 rpm

Pumppauskapasiteetti *

TWISTER D6-3	n. 20 l/min (8-35 l/min)
--------------	--------------------------

Pumppausmatka *

max. 50 m (35 mm letkulla)

Paine *

max 30 bar

Vesiliitäntä

3/4"
vedenpaine vähintään 2,5 bar

Mitat

pituus	1150 mm
leveys	650 mm
korkeus	1520 mm
täyttökorkeus	900 mm

Painot

Moottori ja saranoitu laippa	47 kg
Sekoitusputki, pumppu ja sekoittaja	74 kg
Laite ilman sekoitusputkea	142,5 kg
Kompressori	25 kg
Kokonaispaino	263 kg

* Riippuu laastin laadusta ja koostumuksesta, pumpun kunnosta, letkujen koosta ja pumppauskorkeudesta.

Lisäominaisuuksia

- Pitkät huoltovälit
- Matala täyttökorkeus, hyvä työergonomia
- Jauhemaalaus
- Testattu
- CE- määräysten mukainen