



Korttinro: 45
Sivu 1/2

9/2009



PFT N 2

Monipuolinen laastipumppu

Tuotekuvaus

PFT N 2 laastipumpun teho on portaattomasti säädettävissä ja pienen kokonsa ansiosta sitä on helppo siirrellä. PFT N 2 voidaan täyttää joko säkeistä, siilosta tai valmiiksi sekoitettu massa voidaan tuoda pumppuun sekoittajasta.

Käyttökohteet

Seuraaville materiaaleille:

- valmiiksi sekoitetuille laasteille, kuten tasoitteet
- lattiamassoille
- nestemäisille materiaaleille, kuten maaleille ja pohjusteille
- ym.

Etuja

- Kevyt, helposti siirrettävissä
- Maailmanlaajuisesti käyttökelpoinen
- Matala täyttökorkeus
- Helppo huoltaa
- Helppo ja nopea puhdistaa
- Helppokäyttöinen

Valmistus:

Knauf PFT GmbH & Co KG
P.O. Box 60
97343 Iphofen

Einersheimer Strasse 53
97346 Iphofen
GERMANY

info@pft-iphofen.de
www.pft.eu

Myynti:

Knauf Oy
Lars Sonckin kaari 14, PL 18
02601 Espoo

info@knauf.fi
www.knauf.fi

**Tekniset tiedot****N 2 V****N 2 FC 400**

Moottori	3,0 kW (variaattori)	5,5 kW (taajuusmuuntaja)
Nopeus	50-340 rpm	90-250 rpm
Sähköliitäntä	400 V, 3-vaihe, 16 A	400 V, 3-vaihe, 16 A
Pumppauskapasiteetti * esim. roottoristaattori- yhdistelmällä D6-3	3-20 l/min (max. 30 l/min)	4-13 l/min (max. 60 l/min)
Pumppausmatka *	max. 30 m	max. 40 m
Pumppauskorkeus *	max. 30 m	max. 30 m
Paine *	max 30 bar	max. 30 bar
Mitat		
täyttökorkeus	590 mm	590 mm
säiliön tilavuus	50 l	50 l
säiliön tilavuus lisäreunoilla	n. 70 l	n. 70 l
pituus	1560mm	1600 mm
leveys	570 mm	600 mm
korkeus	700 mm	590 mm
Painot		
Moottori ja runko	95 kg	100 kg
Ohjausyksikkö	18 kg	25 kg
Säiliö ja pumppu	37 kg	37 kg
Kokonaispaino	n. 152 kg	n. 165 kg

* Riippuu laastin laadusta ja koostumuksesta, pumpun kunnosta, letkujen koosta ja pumppauskorkeudesta.

The KNAUF logo, featuring the word 'KNAUF' in a bold, blue, sans-serif font. The letters are slightly slanted to the right.